

**Standardisierte Leistungsbeschreibung**

**Leistungsgruppe (LG) 10 - Putz**

**Kennung: HB Version: 022**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

**Vorversion:**

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 1001 Innenputz IP auf Wänden W**
- ULG 1002 Innenputz IP auf Decken D**
- ULG 1003 Außenputz AP/Fassaden**
- ULG 1081 Instandsetzen IP W nach Schadensgrad**
- ULG 1082 Instandsetzen IP D nach Schadensgrad**
- ULG 1083 Instandsetzen AP nach Schadensgrad**
- ULG 1092 Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

**10 Putz**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

**1. Begriffe:**

In der Folge wird für lotrechte oder für bis 20 Prozent geneigte Flächen in Innenräumen der Begriff Wand verwendet, für Untersichten, ohne Unterschied, ob waagrecht oder geneigt (z.B. bei Stiegen- und Treppenläufen), der Begriff Decke.

Für verputzte Flächen an Gebäudeaußenseiten, einschließlich etwaiger waagrecht oder geneigter Untersichten von auskragenden Bauteilen, wird der Begriff Fassade verwendet.

**2. Putzmörtel:**

Der Auftragnehmer bestimmt die Ausführung als Hand- oder Maschinenputz, die Verwendung von Werk- oder Baustellen-Putzmörtel sowie die Anzahl von Lagen oder Schichten, wobei Herstellervorschriften, Normbestimmungen und Regeln des Handwerkes eingehalten werden.

**3. Flächengliederung:**

Wand-, Decken- und Fassadenflächen sind ohne Gliederung ausgeführt.

**4. Neigungen, Treppen, Rampen:**

Leistungen an Wänden und Decken (Untersichten) gelten ohne Unterschied der Neigungen der verputzten Flächen bis 20 Prozent Neigung des Fußbodens. Angaben über die Neigung erfolgen im Verhältnis der Höhe zur projizierten waagrecht Länge.

**5. Einkalkulierte Leistungen:**

5.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- bei Innenputzen alle Arbeitsgerüste für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- bei Außenputz der Aufwand für erhöhten Materialtransport und alle sonstigen Erschwernisse
- das Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 10 mm
- Putzprofile, die nur als Arbeitserleichterung bei der Herstellung von geradlinigen Außenkanten und Grenzlinien einschließlich Nuten dienen
- Sicherheitseinrichtungen (z.B. Geländer), die wegen Putzarbeiten entfernt werden müssen, werden entsprechend dem Arbeitnehmerschutzgesetz, wenn erforderlich auch mehrmals, wieder angebracht
- das An- oder Einputzen von Leitungen, die Wände durchdringen, soweit dies im Zuge von Verputzarbeiten auszuführen ist

**5.2 Wand- und Deckenanschlüsse:**

Der Anschluss von Wand- und Deckenflächen erfolgt gemäß ÖNORM mit einer scharfen Ichse.

**5.3 Oberflächen:**

Die Oberfläche bei gipshaltigen Putzen ist nach Wahl des Auftraggebers verrieben oder glatt (malfähig), ohne Unterschied des Einheitspreises, ausgeführt.

Die Oberfläche bei zementhaltigen Putzen ist, ohne Unterschied des Einheitspreises, abgezogen und zugestoßen oder für das Belegen mit Fliesen gerichtet.

**6. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Höhe.

*Kommentar:*

*Toleranzen im Hochbau:*

*Für geputzte Wände und Decken gilt die ÖNORM DIN 18002.*

*Putzgründe:*

*Die ÖNORM B 3346 (Putzmörtel, Regeln der Verwendung und Verarbeitung) unterscheidet folgende Untergründe mit den in Tabelle A.4. bis A.11. angeführten Ausführungsmöglichkeiten:*

- Mauer- und Hohlziegel, Ziegelemente
- Hohlblocksteine und zementgebundene Vollsteine (MWK)
- Porenbeton-Steine (P-Bet.)
- Beton und Leichtbeton (Bet.)
- Holzspan-Mantelsteine mit und ohne Zusatzdämmung (HSP-MS)
- Holzspan-Dämmplatten, einschichtig, mitbetoniert als Mantelbeton oder mechanisch befestigt auf Mauerwerk (HSP-DP)
- Holzspan-Mehrschicht-Dämmplatten, zwei- oder dreischichtig, mitbetoniert als Mantelbeton oder mechanisch befestigt auf Mauerwerk (HSP-MDP)
- Holzwolle-Dämmplatten, einschichtig, mitbetoniert als Mantelbeton oder mechanisch befestigt auf Mauerwerk (HW-DP)
- Holzwolle-Mehrschicht-Dämmplatten, zwei- oder dreischichtig, mitbetoniert als Mantelbeton oder mechanisch befestigt auf

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Mauerwerk (HW-MDP)

Schlitz- und Durchbrüche sind in der LG 15 beschrieben.

Wärmedämmverbundsysteme sind in der LG 44 beschrieben.

Instandsetzungsarbeiten:

Das Abschlagen und Entsorgen des bestehenden Putzes bei Sanierputzarbeiten ist in der LG 02 beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- das Verputzen von Leibungen (wenn eine Aufmaßfeststellung erwünscht ist)
- Oberflächenausführungen für das Aufbringen von matten und halbmatten Anstrichen, glatten Tapeten und glatten Wandbekleidungen sowie bei Glanzeffekten
- eine andere als "einfache" Gliederungen bei Wand-, Decken- und Fassadenflächen (eine entsprechende, dem Leistungsverzeichnis beigefügte Dokumentation wird empfohlen)
- Innenwärmedämmungen einschließlich Verputzen
- Kalkputze
- Zementputze
- Wärmedämmputze
- Leicht- und Leichtgrundputze
- Vorhangschienen
- bei Instandsetzungsarbeiten das Erneuern von Putzträgern, das Verfestigen des Untergrundes und chemische Behandlungen
- Sanierputze nach einem Trockenlegungsverfahren
- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM 2204 Ausführung von Bauteilen
- ÖNORM B 2210 Putzarbeiten - Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 3346 Putzmörtel - Regeln für die Verwendung und Verarbeitung
- ÖNORM B 3347 Textilglasgitter für Putzarmierung
- ÖNORM DIN 18202 Toleranzen im Hochbau - Bauwerke

LB-Version: 22                      Geändert

Änderung:

z.B.

geänderte Positionen:

10.0251E Aufzahlung auf Innenputze auf Decken für Erschwernisse bei Gewölben: die Abrechnungseinheit wurde auf m<sup>2</sup> geändert

10.8251E Aufzahlung auf Innenputze auf Decken für Erschwernisse bei Gewölben: die Abrechnungseinheit wurde auf m<sup>2</sup> geändert

neue Positionen:

10.8303 Instandsetzen von Kalkzement-Außenputz (AP) an einer stark gegliederten Fassade. Mit Planbeilage (Ausschreiberlücke)

10.8305 Instandsetzen von Kalkzement-Außenputz (AP) an einer stark gegliederten Fassade, die Gesamtfläche mit Feinputz (GFI/FP) überziehen. Mit Planbeilage (Ausschreiberlücke)

10.9223 Glattnstrich für Bauanschlussfugen.

nicht (mehr standardisiert):

10.9221 Leibungen ausbilden (Glattnstrich), ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes für Bauanschlussfugen – ist in der LG14 (Besondere Instandsetzungsarbeiten) beschrieben (Pos.14.0161)

**1001**

**Innenputz IP auf Wänden W**

**1. Nennputzdicke:**

Nennputzdicke an Wänden innen: 1,5 cm

Nennputzdicke an Wänden innen bei Sanierputzen: 3 cm

**2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

**2.1 Höhen:**

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits sind in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt.

Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>2.2 Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.</p> <p>Grenzl意思en, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.</p> <p>Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgrenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.</p> <p><i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i></p>	
100100	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
<b>100100D</b>	<p><b>Oberfläche zu 10.01</b></p> <p>Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.01 wird vereinbart:</p> <p>Betrifft Position(en): _____</p> <p>Oberflächenausführung: _____</p>	
<b>100100E</b>	<p><b>Putzgrund zu 10.01</b></p> <p>Betrifft Position(en): _____</p> <p>Putzgrund: _____</p>	
100101	Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
<b>100101A</b>	<b>Gipshaltiger IP W b.3,2m</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100101B</b>	<p><b>Gipshaltiger IP W Treppe b.3,2m</b></p> <p>Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).</p>	<b>m<sup>2</sup></b>
100102	Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
<b>100102A</b>	<b>Gipshaltiger IP W PGV b.3,2m</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100102B</b>	<p><b>Gipshaltiger IP W PGV Treppe b.3,2m</b></p> <p>Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).</p>	<b>m<sup>2</sup></b>
100103	Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
<b>100103A</b>	<b>Gipshaltiger IP W PGV+TGG b.3,2m</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100103B</b>	<p><b>Gipshaltiger IP W PGV+TGG Treppe b.3,2m</b></p> <p>Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).</p>	<b>m<sup>2</sup></b>
100104	Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
<b>100104A</b>	<b>Gipshaltiger IP W ü.3,2m: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100104B</b>	<p><b>Gipshaltiger IP W Treppe ü.3,2m: _____</b></p> <p>Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).</p>	<b>m<sup>2</sup></b>
100105	Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
<b>100105A</b>	<b>Gipshaltiger IP W PGV ü.3,2m: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100105B</b>	<p><b>Gipshaltiger IP W PGV Treppe ü.3,2m: _____</b></p> <p>Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).</p>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
100106	Gipshaltiger Putz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
100106A	<b>Gipshaltiger IP W PGV+TGG ü.3,2m: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100106B	<b>Gipshaltiger IP W PGV+TGG Treppe ü.3,2m: _____</b> Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	<b>m<sup>2</sup></b>
100111	Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
100111A	<b>Kalkzement IP W b.3,2m</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100111B	<b>Kalkzement IP W Treppe b.3,2m</b> Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	<b>m<sup>2</sup></b>
100112	Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
100112A	<b>Kalkzement IP W PGV b.3,2m</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100112B	<b>Kalkzement IP W PGV Treppe b.3,2m</b> Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	<b>m<sup>2</sup></b>
100113	Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
100113A	<b>Kalkzement IP W PGV+TGG b.3,2m</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100113B	<b>Kalkzement IP W PGV+TGG Treppe b.3,2m</b> Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	<b>m<sup>2</sup></b>
100114	Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
100114A	<b>Kalkzement IP W ü.3,2m: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100114B	<b>Kalkzement IP W Treppe ü.3,2m: _____</b> Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	<b>m<sup>2</sup></b>
100115	Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
100115A	<b>Kalkzement IP W PGV ü.3,2m: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100115B	<b>Kalkzement IP W PGV Treppe ü.3,2m: _____</b> Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	<b>m<sup>2</sup></b>
100116	Kalkzementputz innen auf Wänden (IP W), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
100116A	<b>Kalkzement IP W PGV+TGG ü.3,2m: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100116B	<b>Kalkzement IP W PGV+TGG Treppe ü.3,2m: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	
100121	Sanierputz normal (N), ohne Unterschied, ob 1- oder 2-lagig, innen auf Wänden (IP W), einschließlich Saniervorspritzer, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes. Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
	<p><i>Kommentar:</i>  Sanierputze sind Putze für das Verputzen von feuchten und salzhaltigen Untergründen.  Sanierputzmörtel N (normal):  Sanierputzmörtel N (normal) sind Putzmörtel mit besonders verringerter kapillarer Saugfähigkeit und hoher mechanischer Beständigkeit.</p>	
100121A	<b>Sanierputz N IP W b.3,2m</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100121B	<b>Sanierputz N IP W Treppe b.3,2m</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	
100123	Sanierputz leicht (L), ohne Unterschied, ob 1- oder 2-lagig, innen auf Wänden (IP W), einschließlich Saniervorspritzer, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes. Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
	<p><i>Kommentar:</i>  Sanierputze sind Putze für das Verputzen von feuchten und salzhaltigen Untergründen.  Sanierputzmörtel L (leicht):  Sanierputzmörtel L (leicht) sind Putzmörtel mit sehr hoher Porosität, wärmedämmenden Eigenschaften und geringer mechanischer Beständigkeit.</p>	
100123A	<b>Sanierputz L IP W b.3,2m</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100123B	<b>Sanierputz L IP W Treppe b.3,2m</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	
100125	Aufzahlung (Az) auf Sanierputze, innen auf Wänden (IP W).	
100125A	<b>Az Sanierputz IP W f.Mehrdicke b.2cm</b> Für eine Mehrdicke bis 2 cm.	<b>m<sup>2</sup></b>
100125B	<b>Az Sanierputz IP W f.Ausblühungen abb.</b> Für eine zusätzliche Reinigung (z.B. Ausblühungen trocken abbürsten (abb.)).	<b>m<sup>2</sup></b>
100125C	<b>Az Sanierputz IP W f.Entfernung von Algen</b> Für das Entfernen von Algen und Moos, einschließlich Sporen, mechanisch oder mittels Sanierlösung (nach Wahl des Auftragnehmers).	<b>m<sup>2</sup></b>
100141	Untergrund ausgleichen mit einer Ausgleichsschicht auf Wandflächen innen (IP W), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben.	
100141A	<b>Ausgleichsschicht IP W ü.10-20mm</b> Größte Gesamthöhe: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
100141B	<b>Ausgleichsschicht IP W ü.20-30mm</b> Größte Gesamthöhe: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
100141C	<b>Ausgleichsschicht IP W ü.30-40mm</b> Größte Gesamthöhe: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
100141D	<b>Ausgleichsschicht IP W ü.40-50mm</b> Größte Gesamthöhe: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
100151	Aufzahlung (Az) auf Innenputze auf Wänden (IP W) für Erschwernisse.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>100151A</b>	<b>Az IP W f.Pfeiler</b> Bei Pfeilern (frei stehende Mauerwerkskörper oder Wandabschnitte, deren Breite und Dicke nicht größer als ein Drittel ihrer Höhe ist).	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100151B</b>	<b>Az IP W f.Ebenheit erhöhte Anforderung</b> Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit (z.B. als Untergrund für Fliesenbeläge)	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100151C</b>	<b>Az IP W f.Ichse unter 90 Grad</b> Beim Ausbilden von Innenkanten (Ichsen), die plangemäß einen kleineren Winkel als 90 Grad aufweisen.	<b>m</b>
<b>100151D</b>	<b>Az IP W f.gekrümmte Wände und Pfeiler rund</b> Beim Verputzen von gekrümmten Untergründen und Pfeilern mit rundem Querschnitt, einschließlich etwa erforderlichen Putzmehrdicken und Hilfsmittel. Nähere Angaben zu Krümmung oder zum Durchmesser: _____	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100151E</b>	<b>Az IP W f.Bögen</b> Beim Herstellen von Putzflächen mit gekrümmten Kanten einschließlich Kantenprofil mit Hilfe von Schablonen (Lehren) und Kanten.	<b>m</b>
<b>100151F</b>	<b>Az IP W f.SchabloneTür b.4m2</b> Beim Herstellen von lotrechten und ebenflächigen Wandanschlussflächen, ohne Unterschied der Leibungslichte bei Türen bis 4 m2.	<b>m</b>
100181	Aufzahlung (Az) auf Innenputz auf Wänden (IP W), ohne Unterschied der Art des Untergrundes und des Putzes, für das Schließen (Verputzen) von Schlitzten, die nicht mit einem Putzträger überspannt oder ausgemauert sind, im Zuge der Putzarbeiten. Für Schlitzte mit einer Tiefe über der zweifachen Nennputzdicke sowie über dem Ausmaß des vierfachen Querschnittes der Leitungen.	
<b>100181A</b>	<b>Az IP W f.Schließen (Verputzen) von Schlitzten</b>	<b>m</b>
<b>1002</b>	<b>Innenputz IP auf Decken D</b>  <b>1. Nennputzdicke:</b> Nennputzdicke an Decken innen: 1,5 cm <b>2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b> 2.1 Höhen: Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits sind in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe. Bei Decken über 3,2 m wird die Summe der Teilflächen im angegebenen größeren Höhenbereich abgerechnet. 2.2 Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen. Grenzl意思, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet. Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgrenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.  <i>LB-Version: 22                      Geändert</i>	
100200	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
<b>100200D</b>	<b>Oberfläche zu 10.02</b> Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.02 wird vereinbart: Betrifft Position(en): _____ Oberflächenausführung: _____	
<b>100200E</b>	<b>Putzgrund zu 10.02</b> Betrifft Position(en): _____ Putzgrund: _____	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
100201	Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
<b>100201A</b>	<b>Gipshaltiger IP D b.3,2m</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100202	Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
<b>100202A</b>	<b>Gipshaltiger IP D PGV b.3,2m</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100203	Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
<b>100203A</b>	<b>Gipshaltiger IP D PGV+TGG b.3,2m</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100204	Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
<b>100204A</b>	<b>Gipshaltiger IP D ü.3,2m: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100205	Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
<b>100205A</b>	<b>Gipshaltiger IP D PGV ü.3,2m: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100206	Gipshaltiger Putz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
<b>100206A</b>	<b>Gipshaltiger IP D PGV+TGG ü.3,2m: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100211	Kalkzementputz innen auf Decken (IP D). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
<b>100211A</b>	<b>Kalkzement IP D b.3,2m</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100212	Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
<b>100212A</b>	<b>Kalkzement IP D PGV b.3,2m</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100213	Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Im Positionsstichwort ist die Höhe angegeben.	
<b>100213A</b>	<b>Kalkzement IP D PGV+TGG b.3,2m</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100214	Kalkzementputz innen auf Decken (IP D). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
<b>100214A</b>	<b>Kalkzement IP D ü.3,2m: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100215	Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
<b>100215A</b>	<b>Kalkzement IP D PGV ü.3,2m: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100216	Kalkzementputz innen auf Decken (IP D), einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gesamthöhe angegeben.	
<b>100216A</b>	<b>Kalkzement IP D PGV+TGG ü.3,2m: _____</b>	<b>m<sup>2</sup></b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
100241	Untergrund ausgleichen mit einer Ausgleichsschicht auf Deckenflächen innen (IP D), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben.	
<b>100241A</b>	<b>Ausgleichsschicht IP D ü.10-20mm</b> Größte Gesamthöhe: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100241B</b>	<b>Ausgleichsschicht IP D ü.20-30mm</b> Größte Gesamthöhe: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100241C</b>	<b>Ausgleichsschicht IP D ü.30-40mm</b> Größte Gesamthöhe: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100241D</b>	<b>Ausgleichsschicht IP D ü.40-50mm</b> Größte Gesamthöhe: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
100251	Aufzählung (Az) auf Innenputze auf Decken (IP D) für Erschwernisse.	
<b>100251B</b>	<b>Az IP D f.Ebenheit erhöhte Anforderung</b> Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100251C</b>	<b>Az IP D f.Ichse unter 90 Grad</b> Beim Ausbilden von Innenkanten (Ichsen), die plangemäß einen kleineren Winkel als 90 Grad aufweisen.	<b>m</b>
<b>100251E</b>	<b>Az IP D f.Gewölbe</b> Bei Gewölbeausbildungen gemäß den Angaben des Auftraggebers (z.B. Mehrflächen, die die lotrechte Projektion auf eine waagrechte Fläche übersteigen). Angaben (z.B. Stichhöhe, Verschneidungen): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geändert</i>	
100281	Aufzählung (Az) auf Innenputz auf Decken (IP D), ohne Unterschied der Art des Untergrundes und des Putzes, für das Schließen (Verputzen) von Schlitzen, die nicht mit einem Putzträger überspannt oder ausgemauert sind, im Zuge der Putzarbeiten. Für Schlitze mit einer Tiefe über der zweifachen Nennputzdicke sowie über dem Ausmaß des vierfachen Querschnittes der Leitungen.	
<b>100281A</b>	<b>Az IP D f.Schließen (Verputzen) von Schlitzen</b>	<b>m</b>

**1003 Außenputz AP/Fassaden****1. Begriffe:**

Putze an Fassaden werden Außenputze (AP) genannt.

## 1.1 Reibstruktur:

Dünnputze, deren Oberfläche einer Kratzputzstruktur ähnelt, werden als Reibstruktur bezeichnet.

## 1.2 Kratzstruktur:

Der Dickputz wird in 3- bis 4-facher Korndicke aufgetragen und mit dem Kratzbrett gekratzt. Bei kunstharzvergüteten Dickputzen auf Kalkzementbasis wird der Unterputz vorher aufgeraut.

## 1.3 Rillenstruktur:

Dünnputze, bei denen mit einem Rollkorn beim Strukturieren Rillen erzeugt werden (rund oder geradlinig).

## 1.4 Nennputzdicke:

Nennputzdicke an Außenflächen oder Fassaden: 2,5 cm

Nennputzdicke an Außenflächen oder Fassaden bei Sanierputzen: 3 cm

**2. Farben:**

## 2.1 Standardfarben:

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

## 2.2 Sonderfarben:

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen).

**3. Einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Unterputze werden gemäß ÖNORM abgezogen, zugestoßen oder geschnitten
- Oberputze werden verrieben

**4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

4.1 Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzl意思, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

4.2 Fassadenputz:

Aufzahlungen werden nicht je Arbeitsgang (Unterputz oder Unterputz mit Oberputz) getrennt, sondern nur 1 Mal nach dem Ausmaß des fertigen Fassadenputzes abgerechnet.

*LB-Version: 22*

*Geringfügig Geändert*

100300	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
<b>100300D</b>	<b>Oberfläche zu 10.03</b> Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.03 wird vereinbart: Betrifft Position(en): <input type="text"/> Oberflächenausführung: <input type="text"/>	
<b>100300E</b>	<b>Putzgrund zu 10.03</b> Betrifft Position(en): <input type="text"/> Putzgrund: <input type="text"/>	
<b>100300F</b>	<b>Beschreibung der Fassade zu 10.03</b> Betrifft Position(en): <input type="text"/> Beschreibung der Fassade: <input type="text"/> Beilagen: <input type="text"/>	
<b>100300G</b>	<b>Geograph.Orientierung der Fassade zu 10.03</b> Betrifft Position(en): <input type="text"/> Angaben zur geographischen Orientierung: <input type="text"/>	
<b>100300H</b>	<b>Sockel der Fassade zu 10.03</b> Betrifft Position(en): <input type="text"/> Sockelausbildung: <input type="text"/> Geländeanschluss: <input type="text"/>	
100301	Kalkzement-Unterputz außen (UP-AP) für die Ausführung eines Oberputzes, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV).	
<b>100301A</b>	<b>Kalkzement UP-AP m.PGV</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100302	Kalkzement-Unterputz außen (UP-AP) für die Ausführung eines Oberputzes, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und einer vollflächigen Einlage aus Kunststoffgewebe (Kst.G.).	
<b>100302A</b>	<b>Kalkzement UP-AP m.PGV und Kst.G.</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100303	Kalkzement-Unterputz außen (UP-AP) für die Ausführung eines Oberputzes, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), einer vollflächigen Spachtelung und einer vollflächigen Einlage aus Textilglasgitter (TGG).	
<b>100303A</b>	<b>Kalkzement UP-AP m.PGV+Spachtelung+TGG</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100311	Endbeschichtung mit kunstharzgebundenem Dünnputz (kunsth.), in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarben. Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>100311A</b>	<b>Dünnputz kunsth.Rillenstruktur GK2mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100311B</b>	<b>Dünnputz kunsth.Rillenstruktur GK3mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100311C</b>	<b>Dünnputz kunsth.Reibstruktur GK1,5mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100311D</b>	<b>Dünnputz kunsth.Reibstruktur GK2mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100311E</b>	<b>Dünnputz kunsth.Reibstruktur GK3mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100311F</b>	<b>Dünnputz kunsth.Füllputz GK0,5mm</b> Überziehen des Dünnputzes mit Füllputz, Korngröße 0,5 mm, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100311G</b>	<b>Dünnputz kunsth.Feinputz GK1mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100312	Endbeschichtung mit Silikat-Dünnputz, in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarben. Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben.	
<b>100312A</b>	<b>Silikat-Dünnputz Rillenstruktur GK2mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100312B</b>	<b>Silikat-Dünnputz Rillenstruktur GK3mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100312C</b>	<b>Silikat-Dünnputz Reibstruktur GK1,5mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100312D</b>	<b>Silikat-Dünnputz Reibstruktur GK2mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100312E</b>	<b>Silikat-Dünnputz Reibstruktur GK3mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100312F</b>	<b>Silikat-Dünnputz Füllputz GK0,5mm</b> Überziehen des Dünnputzes mit Füllputz, Korngröße 0,5 mm, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100312G</b>	<b>Silikat-Dünnputz Feinputz GK1mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100313	Endbeschichtung mit Silikon-Dünnputz, in Korndicke aufgebracht, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarben. Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben.	
<b>100313A</b>	<b>Silikon-Dünnputz Rillenstruktur GK2mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100313B</b>	<b>Silikon-Dünnputz Rillenstruktur GK3mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100313C</b>	<b>Silikon-Dünnputz Reibstruktur GK1,5mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100313D</b>	<b>Silikon-Dünnputz Reibstruktur GK2mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100313E</b>	<b>Silikon-Dünnputz Reibstruktur GK3mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100313F</b>	<b>Silikon-Dünnputz Füllputz GK0,5mm</b> Überziehen des Dünnputzes mit Füllputz, Korngröße 0,5 mm, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100313G</b>	<b>Silikon-Dünnputz Feinputz GK1mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100314	Endbeschichtung mit kunstharzgebundenem Dünnputz mit eingefärbter Gesteinskörnung (Buntstein), in Korndicke aufgebracht, mit Stahltraufel geglättet, einschließlich systembedingter Grundierung, in Standardfarben. Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben.	
<b>100314A</b>	<b>Buntstein-Dünnputz Reibstruktur GK1,5mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100314B</b>	<b>Buntstein-Dünnputz Reibstruktur GK2mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100314C</b>	<b>Buntstein-Dünnputz Reibstruktur GK3mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100321	Endbeschichtung in Standardfarben.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>100321A</b>	<b>Endbeschichtung m.Kunstharzfarbe</b> Mit kunstharzgebundenen Fassadenfarben (Farbe kunsth.).	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100321B</b>	<b>Endbeschichtung m.Silikatfarbe</b> Mit Silikatfarben.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100321C</b>	<b>Endbeschichtung m.Silikonfarbe</b> Mit Silikonfarben.	<b>m<sup>2</sup></b>
100322	Feinputz auf Kalkzementbasis (KZ) in Standardfarben. Im Positionsstichwort sind die Struktur und das Größtkorn (GK) angegeben.	
<b>100322A</b>	<b>Feinputz KZ Reibstruktur GK1,5mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100332	Außenputz (AP) mit Sanierputz normal (N), ohne Unterschied, ob 1- oder 2 lagig, einschließlich Saniervorspritzer, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.	
<b>100332A</b>	<b>Sanierputz N AP</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100333	Außenputz (AP) mit Sanierputz schwer (S), ohne Unterschied, ob 1- oder 2 lagig, einschließlich Saniervorspritzer, nach Wahl des Auftragnehmers, ohne Unterschied der Art des Putzgrundes.	
<b>100333A</b>	<b>Sanierputz S AP</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100335	Aufzahlung (Az) auf Sanierputze bei Fassaden oder Außenflächen (AP).	
<b>100335A</b>	<b>Az Sanierputz AP W f.Mehrdicke b.2cm</b> Für eine Mehrdicke bis 2 cm.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100335B</b>	<b>Az Sanierputz AP W f.Ausblühungen abb.</b> Für eine zusätzliche Reinigung (z.B. Ausblühungen trocken abbürsten (abb.)).	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100335C</b>	<b>Az Sanierputz AP W f.Entfernung von Algen</b> Für das Entfernen von Algen und Moos, einschließlich Sporen, mechanisch oder mittels Sanierlösung (nach Wahl des Auftragnehmers).	<b>m<sup>2</sup></b>
100341	Untergrund mit einer Ausgleichsschicht ausgleichen, an Fassaden oder Außenflächen (AP), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben.	
<b>100341A</b>	<b>Ausgleichsschicht AP ü.10-20mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100341B</b>	<b>Ausgleichsschicht AP ü.20-30mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100341C</b>	<b>Ausgleichsschicht AP ü.30-40mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100341D</b>	<b>Ausgleichsschicht AP ü.40-50mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
100362	Aufzahlung (Az) auf Außenputze (AP).	
<b>100362A</b>	<b>Az AP f.Pfeiler</b> Bei Pfeilern (frei stehende Mauerwerkskörper oder Wandabschnitte, deren Breite und Dicke nicht größer als ein Drittel ihrer Höhe ist).	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100362B</b>	<b>Az AP f.Ebenheit erhöhte Anforderung</b> Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit (z.B. als Untergrund für Fliesenbeläge).	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100362C</b>	<b>Az AP f.Ichse unter 90 Grad</b> Beim Ausbilden von Wandinnenkanten (Ichsen), die plangemäß einen kleineren Winkel als 90 Grad aufweisen.	<b>m</b>
<b>100362D</b>	<b>Az AP f.gekrümmte Wände und Pfeiler rund</b> Beim Verputzen von gekrümmten Untergründen und Pfeilern mit rundem Querschnitt, einschließlich etwa erforderlichen Putzmehrdicken und Hilfsmitteln. Nähere Angaben zu Krümmung oder zum Durchmesser: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>100362E</b>	<b>Az AP f.Bögen</b> Beim Herstellen von Putzflächen mit gekrümmten Kanten einschließlich Kantenprofil mit Hilfe von Schablonen (Lehren) und Kanten.	<b>m</b>
<b>100362F</b>	<b>Az AP f.SchabloneTür b.4m2</b> Beim Herstellen von lotrechten und ebenflächigen Wandanschlussflächen, ohne Unterschied der Leibungslichte bei Türen bis 4 m2.	<b>m</b>
<b>100362G</b>	<b>Az AP Endbesch.Farbe f.fungizid u.algizid</b> Bei der Endbeschichtung (Endbesch.) mit Farbe für eine fungizide und algizide Ausführung.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100362H</b>	<b>Az AP Endbesch.Putz f.fungizid u.algizid</b> Bei der Endbeschichtung (Endbesch.) mit Putzen für eine fungizide und algizide Ausführung.	<b>m<sup>2</sup></b>
100365	Aufzahlung (Az) bei Fassaden (AP).	
<b>100365A</b>	<b>Az AP Endbesch.Farbe f.Sonderfarbe</b> Bei einer Endbeschichtung (Endbesch.) mit Farbe für Sonderfarben. Betrifft Position(en): <input type="text"/> Sonderfarbe: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>100365B</b>	<b>Az AP Endbesch.Putz f.Sonderfarbe</b> Mit einer Endbeschichtung (Endbesch.) mit Putzen für Sonderfarben. Betrifft Position(en): <input type="text"/> Sonderfarbe: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
100367	Aufzahlung (Az) auf Außenputz (AP) für Erschwernisse.	
<b>100367A</b>	<b>Az AP f.Untersichten und Schrägdachfl.</b> Beim Verputzen von Untersichten (z.B. Erker, Balkonplatten, Durchfahrten, Konsolen, Stiegenuntersichten, Gaupen und Attikainnenflächen) und Schrägdachflächen. Angaben (z.B. größte Gesamthöhe): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
100371	Aufzahlung (Az) auf Außenputze (AP) bei glatten (nicht gegliederten) Flächen, für geradlinige Grenzlinien und Nuten.	
<b>100371A</b>	<b>Az AP f.Nuten u.Grenzlinien</b>	<b>m</b>
100372	Aufzahlung (Az) auf Außenputze bei glatten (nicht gegliederten) Flächen für Gliederungselemente, die geradlinig und ebenflächig begrenzt sind (keine Rund- oder Bogenprofile, kein Stuckaturputz) und bezogen auf die Hauptfläche vor- oder bis 30 cm zurückspringen.	
<b>100372A</b>	<b>Az AP f.einfache Gliederung</b>	<b>m</b>
100373	Aufzahlung (Az) auf Außenputze bei bei glatten (nicht gegliederten) Flächen für einfach oder mehrfach aufgesetzte oder abgesetzte Putzstreifen (z.B. Lisenen, Faschen bei Tür- und Fensterumrahmungen). <i>Kommentar:</i> Ebenflächige Putzstreifen mit einer Breite über 15 cm oder profilierte Putzstreifen sind frei zu formulieren.	
<b>100373A</b>	<b>Az AP f.Putzstreifen glatt 15cm</b> Für glatte Putzstreifen bis 15 cm breit.	<b>m</b>
<b>100373B</b>	<b>Az AP f.Putzstreifen profiliert 15cm</b> Für profilierter Putzstreifen bis 15 cm breit.	<b>m</b>
100374	Aufzahlung (Az) auf Außenputze bei glatten (nicht gegliederten) Flächen für Gesimse (z.B. Kordongesimse, Hauptgesimse), ohne Resche, ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes, einschließlich etwa erforderlicher Putzgrundvorbehandlungen. <i>Kommentar:</i> Für das Leistungsverzeichnis ist eine Dokumentation (z.B. Skizzen, Plandarstellungen, Fotos) hilfreich.	
<b>100374A</b>	<b>Az AP f.Gesimse glatt</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Glatt bis einfach gezogen.

Ausladung: Profilabwicklung: 

**100374B**      **Az AP f.Gesimse profiliert**      **m**

Mit profilierter Zugarbeit.

Ausladung: Profilabwicklung: 

100375      Aufzählung (Az) auf Außenputze bei glatten (nicht gegliederten) Flächen für die Ausbildung von rechteckigen Putzfeldern (Quaderputz) mit einer Seitenlänge über 15 cm. Die Abrechnung erfolgt nach dem Flächenmaß.

*Kommentar:**Rechteckige Putzfelder mit einer Seitenlänge bis 15 cm oder andere Formen sind frei zu formulieren.*

**100375A**      **Az AP f.Putzfelder rechteckig**      **m<sup>2</sup>**

100381      Aufzählung (Az) auf Außenputz (AP), ohne Unterschied der Art des Untergrundes und des Putzes, für das Schließen (Verputzen) von Schlitzen, die nicht mit einem Putzträger überspannt oder ausgemauert sind, im Zuge der Putzarbeiten.

Für Schlitze mit einer Tiefe über der zweifachen Nennputzdicke sowie über dem Ausmaß des vierfachen Querschnittes der Leitungen.

**100381A**      **Az AP f.Schließen (Verputzen) von Schlitzen**      **m**

**1081**      **Instandsetzen IP W nach Schadensgrad**

**1. Erschwernisse:**

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit (Inst.) resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**2. Begriffe:**

## 2.1 Abschlagen:

Unter Abschlagen wird das Entfernen von schadhafte Teilflächen des Verputzes verstanden, die durch vorangehendes Abklopfen festgestellt werden.

## 2.2 Schadensgrad:

Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer anhand der tatsächlichen Gegebenheiten ermittelt.

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Schadensgrad ist der Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes.

## 2.3 Nennputzdicke:

Nennputzdicke an Wänden innen: 2 cm

## 2.4 Ergänzen des fehlenden Putzes:

Fehlender Putz wird in der Art des Bestandes ergänzt.

**3. Einkalkulierte Leistungen:**

3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- behördliche Vorschriften betreffend Schall- und Staubschutz
- das Verwenden von Containern
- das Abklopfen der gesamten Fläche
- das Abschlagen von lockerem Putz
- das Auskratzen etwaiger Fugen
- das Reinigen von Flächen (z.B. durch Abbürsten, Abwaschen)
- das Entsorgen der Baurestmassen

## 3.2 Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

**4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

## 4.1 Flächen:

Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von welcher der Schadensgrad angegeben ist.

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Der Schadensgrad bezieht sich auf die einzelnen Wandflächen, wobei Öffnungen bis 4 m<sup>2</sup> nicht abgezogen werden.

**4.2 Leibungen:**

Das Instandsetzen von Leibungen, einschließlich Randausbildungen, mit einer Tiefe bis 25 cm ist bei Öffnungen bis 4 m<sup>2</sup> in die Einheitspreise einkalkuliert.

**4.3 Höhen:**

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m:"AL") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

4.4 Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzl意思en, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.

*Kommentar:*

*Frei zu formulieren (z.B.):*

- ein anderer Schadensgrad (eine Dokumentation z.B. mit Planbeilagen, Ansichten, Fotos wird empfohlen)
- eine andere Gliederungen z.B. stark gegliederte Flächen (eine Dokumentation z.B. mit Planbeilagen, Ansichten, Fotos wird empfohlen)
- besondere Reinigungsarbeiten (z.B. Sandstrahlen, Abbeizen oder Dampfreinigen, bei etwaigen Ausblühungen, Algen)

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

108100	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
<b>108100D</b>	<b>Oberfläche zu 10.81</b> Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.81 wird vereinbart: Betrifft Position(en): <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span> Oberflächenausführung: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 1em;"></span>	
<b>108100E</b>	<b>Putzgrund zu 10.81</b> Betrifft Position(en): <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span> Putzgrund: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	
108101	Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.	
<b>108101A</b>	<b>Inst.IP W b.3,2m b.10%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108101B</b>	<b>Inst.IP W Treppe b.3,2m b.10%</b> Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108101C</b>	<b>Inst.IP W b.3,2m ü.10-25%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108101D</b>	<b>Inst.IP W Treppe b.3,2m ü.10-25%</b> Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108101E</b>	<b>Inst.IP W b.3,2m ü.25-50%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108101F</b>	<b>Inst.IP W Treppe b.3,2m ü.25-50%</b> Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
108102	<p>Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.</p>	
108102A	<b>Inst.IP W PGV b.3,2m b.10%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
108102B	<b>Inst.IP W PGV Treppe b.3,2m b.10%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	
108102C	<b>Inst.IP W PGV b.3,2m ü.10-25%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
108102D	<b>Inst.IP W PGV Treppe b.3,2m ü.10-25%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	
108102E	<b>Inst.IP W PGV b.3,2m ü.25-50%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
108102F	<b>Inst.IP W PGV Treppe b.3,2m ü.25-50%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	
108103	<p>Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.</p>	
108103A	<b>Inst.IP W PGV+TGG b.3,2m b.10%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
108103B	<b>Inst.IP W PGV+TGG Treppe b.3,2m b.10%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	
108103C	<b>Inst.IP W PGV+TGG b.3,2m ü.10-25%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
108103D	<b>Inst.IP W PGV+TGG Treppe b.3,2m ü.10-25%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	
108103E	<b>Inst.IP W PGV+TGG b.3,2m ü.25-50%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
108103F	<b>Inst.IP W PGV+TGG Treppe b.3,2m ü.25-50%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil).	
108111	<p>Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.</p>	
108111A	<b>Inst.IP W ü.3,2m b.10%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): <input type="text"/>	
108111B	<b>Inst.IP W Treppe ü.3,2m b.10%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): <input type="text"/>	
108111C	<b>Inst.IP W ü.3,2m ü.10-25%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): <input type="text"/>	



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>108111D</b>	<b>Inst.IP W Treppe ü.3,2m ü.10-25%</b> Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108111E</b>	<b>Inst.IP W ü.3,2m ü.25-50%</b> Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108111F</b>	<b>Inst.IP W Treppe ü.3,2m ü.25-50%</b> Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____	<b>m<sup>2</sup></b>
108112	Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.	
<b>108112A</b>	<b>Inst.IP W PGV ü.3,2m b.10%</b> Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108112B</b>	<b>Inst.IP W PGV Treppe ü.3,2m b.10%</b> Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108112C</b>	<b>Inst.IP W PGV ü.3,2m ü.10-25%</b> Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108112D</b>	<b>Inst.IP W PGV Treppe ü.3,2m ü.10-25%</b> Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108112E</b>	<b>Inst.IP W PGV ü.3,2m ü.25-50%</b> Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108112F</b>	<b>Inst.IP W PGV Treppe ü.3,2m ü.25-50%</b> Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____	<b>m<sup>2</sup></b>
108113	Putz innen auf Wänden (IP W) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglassgitter (TGG), ohne Unterschied der Putzart und ohne Unterschied, ob auf tragenden Wänden oder Zwischenwänden, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.	
<b>108113A</b>	<b>Inst.IP W PGV+TGG ü.3,2m b.10%</b> Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108113B</b>	<b>Inst.IP W PGV+TGG Treppe ü.3,2m b.10%</b> Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108113C</b>	<b>Inst.IP W PGV+TGG ü.3,2m ü.10-25%</b> Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): _____	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108113D</b>	<b>Inst.IP W PGV+TGG Treppe ü.3,2m ü.10-25%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): <input type="text"/>	
<b>108113E</b>	<b>Inst.IP W PGV+TGG ü.3,2m ü.25-50%</b> Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108113F</b>	<b>Inst.IP W PGV+TGG Treppe ü.3,2m ü.25-50%</b> Bei Wänden über Treppenläufen, einschließlich etwaiger Zwischenpodeste und Rampen, einschließlich aller Erschwernisse (z.B. das Anarbeiten an das Treppenprofil). Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
108121	Instandsetzen der Oberfläche (OF) und der Fugen für unverputzt bleibende Wände innen, ohne Unterschied der Höhe, losen Mörtel aus den Fugen auskratzen und verschließen (Fug.verschl.). Die gesamte Fläche mit der Bürste reinigen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Gesamte Fläche reinigen.  <i>Kommentar:</i> Das Abschlagen des Putzes für unverputzt bleibende Flächen ist in der LG 02 beschrieben.	
<b>108121A</b>	<b>Inst.IPW OF reinigen+Fug.verschl.</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108121B</b>	<b>Inst.IPW OF reinigen+Fug.verschl.+weiß.</b> Einschließlich weißigen (weiß.).	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108121C</b>	<b>Inst.IPW OF reinigen+Fug.verschl.+pat.</b> Einschließlich patschokkieren (pat.).	<b>m<sup>2</sup></b>
108122	Kellerwände innen, ohne Unterschied der Höhe, reinigen und Schmutz abkehren, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Gesamte Fläche reinigen.  <i>Kommentar:</i> Das Abschlagen des Putzes für unverputzt bleibende Flächen ist in der LG 02 beschrieben.	
<b>108122A</b>	<b>Kellerwände innen reinigen</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108122B</b>	<b>Kellerwände innen reinigen+weißigen</b> Einschließlich weißigen.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108122C</b>	<b>Kellerwände innen reinigen+patschokkieren</b> Einschließlich patschokkieren.	<b>m<sup>2</sup></b>
108123	Bei Instandsetzungsarbeiten Untergrund ausgleichen mit einer Ausgleichsschicht auf Wandflächen innen (IP W), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben.	
<b>108123A</b>	<b>Inst.Ausgleichsschicht IP W ü.10-20mm</b> Größte Gesamthöhe: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108123B</b>	<b>Inst.Ausgleichsschicht IP W ü.20-30mm</b> Größte Gesamthöhe: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108123C</b>	<b>Inst.Ausgleichsschicht IP W ü.30-40mm</b> Größte Gesamthöhe: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108123D</b>	<b>Inst.Ausgleichsschicht IP W ü.40-50mm</b> Größte Gesamthöhe: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
108151	Aufzahlung (Az) auf Innenputze auf Wänden (IP W) instandsetzen für Erschwernisse.	
<b>108151A</b>	<b>Az Inst.IP W f.Pfeiler</b> Bei Pfeilern (frei stehende Mauerwerkskörper oder Wandabschnitte, deren Breite und Dicke nicht größer als ein Drittel ihrer Höhe ist).	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>108151B</b>	<b>Az Inst.IP W f.Ebenheit erhöhte Anforderung</b> Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit (z.B. als Untergrund für Fliesenbeläge)	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108151C</b>	<b>Az Inst.IP W f.Ichse unter 90 Grad</b> Beim Ausbilden von Innenkanten (Ichsen), die plangemäß einen kleineren Winkel als 90 Grad aufweisen.	<b>m</b>
<b>108151D</b>	<b>Az Inst.IP W f.gekrümmte Wände und Pfeiler rund</b> Beim Verputzen von gekrümmten Untergründen und Pfeilern mit rundem Querschnitt, einschließlich etwa erforderlichen Putzmehrdicken und Hilfsmittel. Nähere Angaben zu Krümmung oder zum Durchmesser: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em; vertical-align: middle;"></span>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108151E</b>	<b>Az Inst.IP W f.Bögen</b> Beim Herstellen von Putzflächen mit gekrümmten Kanten einschließlich Kantenprofil mit Hilfe von Schablonen (Lehren) und Kanten.	<b>m</b>
<b>108151F</b>	<b>Az Inst.IP W f.SchabloneTür b.4m2</b> Beim Herstellen von lotrechten und ebenflächigen Wandanschlussflächen, ohne Unterschied der Leibungslichte bei Türen bis 4 m <sup>2</sup> .	<b>m</b>
108181	Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Innenputz auf Wänden (Inst.IP W), ohne Unterschied der Art des Untergrundes und des Putzes, für das Schließen (Verputzen) von Schlitzen, die nicht mit einem Putzträger überspannt oder ausgemauert sind, im Zuge der Putzarbeiten. Für Schlitze mit einer Tiefe über der zweifachen Nennputzdicke sowie über dem Ausmaß des vierfachen Querschnittes der Leitungen.	
<b>108181A</b>	<b>Az Inst.IP W f.Schließen (Verputzen) von Schlitzen</b>	<b>m</b>
<b>1082</b>	<b>Instandsetzen IP D nach Schadensgrad</b>	
	<p><b>1. Erschwernisse:</b> Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit (Inst.) resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.</p> <p><b>2. Begriffe:</b></p> <p>2.1 Abschlagen: Unter Abschlagen wird das Entfernen von schadhafte Teilflächen des Verputzes verstanden, die durch vorangehendes Abklopfen festgestellt werden.</p> <p>2.2 Schadensgrad: Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer anhand der tatsächlichen Gegebenheiten ermittelt. Der in den jeweiligen Positionen angegebene Schadensgrad ist der Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes.</p> <p>2.3 Nennputzdicke: Nennputzdicke an Decken innen: 2 cm</p> <p>2.4 Ergänzen des fehlenden Putzes: Fehlender Putz wird in der Art des Bestandes ergänzt.</p> <p><b>3. Einkalkulierte Leistungen:</b></p> <p>3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• behördliche Vorschriften betreffend Schall- und Staubschutz</li> <li>• das Verwenden von Containern</li> <li>• das Abklopfen der gesamten Fläche</li> <li>• das Abschlagen von lockerem Putz</li> <li>• das Auskratzen etwaiger Fugen</li> <li>• das Reinigen von Flächen (z.B. durch Abbürsten, Abwaschen)</li> <li>• das Entsorgen der Baurestmassen</li> </ul> <p>3.2 Entsorgen: Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren</p>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.</p> <p><b>4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:</b></p> <p>4.1 Flächen: Abgerechnet wird die gesamte Fläche, von welcher der Schadensgrad angegeben ist. Der Schadensgrad bezieht sich auf die einzelnen Deckenflächen.</p> <p>4.2 Höhen: Bei Decken über 3,2 m wird die Summe der Teilflächen im angegebenen größeren Höhenbereich abgerechnet.</p> <p>4.3 Aufzahlungen: Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen. Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet. Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgenze) zu, wird nur eine Aufzahlungsposition verrechnet.</p> <p><i>Kommentar:</i> <i>Frei zu formulieren (z.B.):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ein anderer Schadensgrad (eine Dokumentation z.B. mit Planbeilagen, Ansichten, Fotos wird empfohlen)</li> <li>- eine andere Gliederungen z.B. stark gegliederte Flächen (eine Dokumentation z.B. mit Planbeilagen, Ansichten, Fotos wird empfohlen)</li> <li>- besondere Reinigungsarbeiten (z.B. Sandstrahlen, Abbeizen oder Dampfreinigen, bei etwaigen Ausblühungen, Algen)</li> </ul> <p>LB-Version: 22                      Geändert</p>	
108200	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
<b>108200D</b>	<b>Oberfläche zu 10.82</b> Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.82 wird vereinbart: Betrifft Position(en): <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span> Oberflächenausführung: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	
<b>108200E</b>	<b>Putzgrund zu 10.82</b> Betrifft Position(en): <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span> Putzgrund: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	
108201	Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, ohne Unterschied der Putzart, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.	
<b>108201A</b>	<b>Inst.IP D b.3,2m b.10%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108201C</b>	<b>Inst.IP D b.3,2m ü.10-25%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108201E</b>	<b>Inst.IP D b.3,2m ü.25-50%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
108202	Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der Putzart, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.	
<b>108202A</b>	<b>Inst.IP D PGV b.3,2m b.10%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108202C</b>	<b>Inst.IP D PGV b.3,2m ü.10-25%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108202E</b>	<b>Inst.IP D PGV b.3,2m ü.25-50%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
108203	Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG), ohne Unterschied der Putzart, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort sind die Höhe und der Schadensgrad angegeben.	
<b>108203A</b>	<b>Inst.IP D PGV+TGG b.3,2m b.10%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108203C</b>	<b>Inst.IP D PGV+TGG b.3,2m ü.10-25%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108203E</b>	<b>Inst.IP D PGV+TGG b.3,2m ü.25-50%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
108211	Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, ohne Unterschied der Putzart, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhafte Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.	
<b>108211A</b>	<b>Inst.IP D ü.3,2m b.10%</b> Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108211C</b>	<b>Inst.IP D ü.3,2m ü.10-25%</b> Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108211E</b>	<b>Inst.IP D ü.3,2m ü.25-50%</b> Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
108212	Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV), ohne Unterschied der Putzart, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhafte Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.	
<b>108212A</b>	<b>Inst.IP D PGV ü.3,2m b.10%</b> Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108212C</b>	<b>Inst.IP D PGV ü.3,2m ü.10-25%</b> Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108212E</b>	<b>Inst.IP D PGV ü.3,2m ü.25-50%</b> Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
108213	Putz innen auf Decken (IP D) instandsetzen, einschließlich Putzgrundvorbehandlungen (PGV) und Textilglasgitter (TGG), ohne Unterschied der Putzart, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhafte Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.	
<b>108213A</b>	<b>Inst.IP D PGV+TGG ü.3,2m b.10%</b> Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108213C</b>	<b>Inst.IP D PGV+TGG ü.3,2m ü.10-25%</b> Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108213E</b>	<b>Inst.IP D PGV+TGG ü.3,2m ü.25-50%</b> Bauteilhöhe von Null bis über 3,2 m (Gesamthöhe): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
108221	Instandsetzen der Oberfläche (OF) und der Fugen für unverputzt bleibende Decken innen, ohne Unterschied der Höhe. Losen Mörtel aus den Fugen auskratzen und verschließen (Fug.verschl.), einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Gesamte Fläche mit der Bürste reinigen.  <i>Kommentar:</i> Das Abschlagen des Putzes für unverputzt bleibende Flächen ist in der LG 02 beschrieben.	
<b>108221A</b>	<b>Inst.IP D OF reinigen+Fug.verschl.</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108221B</b>	<b>Inst.IP D OF reinigen+Fug.verschl.+weiß.</b> Einschließlich weißigen (weiß.).	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108221C</b>	<b>Inst.IP D OF reinigen+Fug.verschl.+pat.</b> Einschließlich patschokkieren (pat.).	<b>m<sup>2</sup></b>
108222	Kellerdecken innen, ohne Unterschied der Höhe, reinigen und Schmutz abkehren, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Gesamte Fläche reinigen.  <i>Kommentar:</i> Das Abschlagen des Putzes für unverputzt bleibende Flächen ist in der LG 02 beschrieben.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>108222A</b>	<b>Kellerdecken innen reinigen</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108222B</b>	<b>Kellerdecken innen reinigen+weißigen</b> Einschließlich weißigen.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108222C</b>	<b>Kellerdecken innen reinigen+patshokkieren</b> Einschließlich patshokkieren.	<b>m<sup>2</sup></b>
108223	Instandsetzen der Oberfläche und der Fugen für unverputzt bleibende Gewölbeflächen innen, ohne Unterschied der Höhe. Lösen Mörtel aus den Fugen auskratzen und Fugen verschließen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Gesamte Fläche reinigen.  <i>Kommentar:</i> Das Abschlagen des Putzes für unverputzt bleibende Flächen ist in der LG 02 beschrieben.	
<b>108223A</b>	<b>Gewölbeflächen innen reinigen</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108223B</b>	<b>Gewölbeflächen innen reinigen+weißigen</b> Einschließlich weißigen.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108223C</b>	<b>Gewölbefläche innen reinigen+patshokkieren</b> Einschließlich patshokkieren.	<b>m<sup>2</sup></b>
108241	Bei Instandsetzungsarbeiten Untergrund ausgleichen mit einer Ausgleichsschicht auf Deckenflächen innen (IP D), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben.	
<b>108241A</b>	<b>Inst.Ausgleichsschicht IP D ü.10-20mm</b> Größte Gesamthöhe: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108241B</b>	<b>Inst.Ausgleichsschicht IP D ü.20-30mm</b> Größte Gesamthöhe: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108241C</b>	<b>Inst.Ausgleichsschicht IP D ü.30-40mm</b> Größte Gesamthöhe: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108241D</b>	<b>Inst.Ausgleichsschicht IP D ü.40-50mm</b> Größte Gesamthöhe: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
108251	Aufzahlung (Az) auf Innenputze auf Decken (IP D) instandsetzen für Erschwernisse.	
<b>108251B</b>	<b>Az Inst.IP D f.Ebenheit erhöhte Anforderung</b> Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108251C</b>	<b>Az Inst.IP D f.Ichse unter 90 Grad</b> Beim Ausbilden von Innenkanten (Ihse), die plangemäß einen kleineren Winkel als 90 Grad aufweisen.	<b>m</b>
<b>108251E</b>	<b>Az Inst.IP D f.Gewölbe</b> Bei Gewölbeausbildungen gemäß den Angaben des Auftraggebers (z.B. Mehrflächen, die die lotrechte Projektion auf eine waagrechte Fläche übersteigen). Angaben (z.B. Stichhöhe, Verschneidungen): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geändert</i>	
108281	Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen Innenputz auf Decken (IP D), ohne Unterschied der Art des Untergrundes und des Putzes, für das Schließen (Verputzen) von Schlitzen, die nicht mit einem Putzträger überspannt oder ausgemauert sind, im Zuge der Putzarbeiten. Für Schlitze mit einer Tiefe über der zweifachen Nennputzdicke sowie über dem Ausmaß des vierfachen Querschnittes der Leitungen.	
<b>108281A</b>	<b>Az Inst.IP D f.Schließen (Verputzen) von Schlitzen</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**1083 Instandsetzen AP nach Schadensgrad****1. Erschwernisse:**

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit (Inst.) resultieren, sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**2. Begriffe:****2.1 Abschlagen:**

Unter Abschlagen wird das Entfernen von schadhafte Teilflächen des Verputzes verstanden, die durch vorangehendes Abklopfen festgestellt werden.

**2.2 Schadensgrad:**

Der Schadensgrad wird gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer anhand der tatsächlichen Gegebenheiten ermittelt.

Der in den jeweiligen Positionen angegebene Schadensgrad ist der Anteil des neu herzustellenden Putzes, unabhängig vom Ausmaß des abzuschlagenden Putzes.

**2.3 Nennputzdicke:**

Nennputzdicke an Außenflächen oder Fassaden: 3 cm

**2.4 Ergänzen des fehlenden Putzes:**

Fehlender Putz wird in der Art des Bestandes ergänzt.

**3. Fassadenteile:**

Die Kalkulation geht von glatten oder einfach gegliederten Fassadenflächen aus.

Fassaden, die nur Haupt- und Kordongesimse und vertiefte oder erhöhte glatte Putzfaschen aufweisen, sind einer einfachen Gliederung zugeordnet.

Unter einfach gegliederten Fassaden werden solche verstanden, deren Gliederungselemente bis 25 cm, bezogen auf die Fassadenfläche, vor- oder zurückspringen (z.B. Kordon- oder Fenstergesimse).

**3. Einkalkulierte Leistungen:**

3.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- behördliche Vorschriften betreffend Schall- und Staubschutz
- das Verwenden von Containern
- das Abklopfen der gesamten Fläche
- das Abschlagen von lockerem Putz
- das Auskratzen etwaiger Fugen
- das Reinigen von Flächen (z.B. durch Abbürsten, Abwaschen)
- Anschlüsse an nicht verputzte Bauteile (z.B. Bekleidungen, Verblechungen, Fenster- oder Türstöcke, Sichtbetonflächen)
- das Entsorgen der Baurestmassen

**3.2 Entsorgen:**

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

**4. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:****4.1 Flächen:**

Abgerechnet wird die gesamte projizierte Ansichtsfläche (ohne Abwicklung), von welcher der Schadensgrad angegeben ist.

Der Schadensgrad bezieht sich auf die einzelnen Wandflächen, wobei Öffnungen bis 4 m<sup>2</sup> nicht abgezogen werden.

**4.2 Leibungen:**

Das Instandsetzen von Leibungen, einschließlich Randausbildungen, mit einer Tiefe bis 25 cm ist bei Öffnungen bis 4 m<sup>2</sup> in die Einheitspreise einkalkuliert.

**4.3 Resche:**

Der Untergrund für Verblechungen (z.B. Gesimse) wird im Folgenden mit Resche bezeichnet. Die Abwicklung der Gesimse wird ohne Resche gemessen.

**4.4 Aufzahlungen:**

Aufzahlungen beziehen sich auf fertig verputzte Flächen.

Grenzlinien, Nuten und Putzprofile werden nach dem Längenmaß abgerechnet.

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Treffen mehrere Definitionen für eine Ausbildung (z.B. Kante = Putz- und Farbgrünze) zu, wird nur eine Aufzählungsposition verrechnet.

**4.5 Fassadenputz:**

Aufzählungen werden nicht je Arbeitsgang (Unterputz oder Unterputz mit Oberputz) getrennt, sondern nur 1 Mal nach dem Ausmaß des fertigen Fassadenputzes abgerechnet.

*Kommentar:*

*Frei zu formulieren (z.B.)*

- ein anderer Schadensgrad (eine Dokumentation z.B. mit Planbeilagen, Ansichten, Fotos wird empfohlen)
- eine andere Gliederungen z.B. stark gegliederte Flächen (eine Dokumentation z.B. mit Planbeilagen, Ansichten, Fotos wird empfohlen)
- das genaue Anpassen an den Bestand durch Schleifen, Spachteln oder Schlämmen
- das Neuherstellen von Abformungen und künstlerischen Ausgestaltungen
- besondere Reinigungsarbeiten (z.B. Sandstrahlen, Abbeizen oder Dampfreinigen, bei etwaigen Ausblühungen, Algen)
- das genaue Anpassen an den Bestand (z.B. durch Schleifen, Spachteln oder Schlämmen), das Neuherstellen von Abformungen und künstlerischen Ausgestaltungen (z.B. von Figuren, Sinnbildern, Ornamenten, Abgüsse und Nachbauten von Gesimsen oder sonstigen auskragenden Bauteilen)

LB-Version: 22

Geändert

**108300** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**108300D Oberfläche zu 10.83**

Eine auszuführenden Oberfläche zu den angegebenen Positionen der ULG 10.83 wird vereinbart:

Betrifft Position(en):

Oberflächenausführung:

**108300E Putzgrund zu 10.83**

Betrifft Position(en):

Putzgrund:

**108300F Beschreibung der Fassade zu 10.83**

Betrifft Position(en):

Beschreibung der Fassade:

Beilagen:

**108300G Geograph.Orientierung der Fassade zu 10.83**

Betrifft Position(en):

Angaben zur geographischen Orientierung:

**108300H Sockel der Fassade zu 10.83**

Betrifft Position(en):

Sockelausbildung:

Geländeanschluss:

**108300I Arbeitshöhe zu 10.83**

Betrifft Position(en):

Größte Arbeitshöhe:

**108301** Instandsetzen Kalkzement-Außenputz (AP) an einer glatten Fassade, einschließlich Zement-Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.

**108301A Inst.AP Fassade glatt b.10%****m<sup>2</sup>****108301B Inst.AP Fassade glatt ü.10-25%****m<sup>2</sup>****108301C Inst.AP Fassade glatt ü.25-50%****m<sup>2</sup>**

**108302** Instandsetzen von Kalkzement-Außenputz (AP) an einer einfach gegliederten (einf.gg) Fassade, einschließlich Zement-Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>108302A</b>	<b>Inst.AP Fassade einf.gg b.10%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108302B</b>	<b>Inst.AP Fassade einf.gg ü.10-25%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108302C</b>	<b>Inst.AP Fassade einf.gg ü.25-50%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
108303	Instandsetzen von Kalkzement-Außenputz (AP) an einer stark gegliederten (stark gg) Fassade, einschließlich Zement-Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.	
<b>108303A</b>	<b>Inst.AP Fassade stark gg b.10%</b> Gliederung lt. Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 22</i>	
<b>108303B</b>	<b>Inst.AP Fassade stark gg ü.10-25%</b> Gliederung lt. Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 22</i>	
<b>108303C</b>	<b>Inst.AP Fassade stark gg ü.25-50%</b> Gliederung lt. Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 22</i>	
108304	Instandsetzen von Kalkzement-Außenputz (AP) an einer glatten Fassade, einschließlich Zement-Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen sowie Restflächen vorspritzen und aufrauen. Die Gesamtfläche mit Feinputz (GFI/FP) überziehen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.	
<b>108304A</b>	<b>Inst.AP Fassade glatt+GFI/FP b.10%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108304B</b>	<b>Inst.AP Fassade glatt+GFI/FP ü.10-25%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108304C</b>	<b>Inst.AP Fassade glatt+GFI/FP ü.25-50%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
108305	Instandsetzen von Kalkzement-Außenputz (AP) an einer einfach gegliederten (einf.gg) Fassade, einschließlich Zement-Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen sowie Restflächen vorspritzen und aufrauen. Die Gesamtfläche mit Feinputz (GFI/FP) überziehen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.	
<b>108305A</b>	<b>Inst.AP Fassade einf.gg+GFI/FP b.10%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108305B</b>	<b>Inst.AP Fassade einf.gg+GFI/FP ü.10-25%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108305C</b>	<b>Inst.AP Fassade einf.gg+GFI/FP ü.25-50%</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
108306	Instandsetzen von Kalkzement-Außenputz (AP) an einer stark gegliederten (stark gg) Fassade, einschließlich Zement-Vorspritzer, ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Schadhaften Altputz abschlagen und fehlende Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen sowie Restflächen vorspritzen und aufrauen. Die Gesamtfläche mit Feinputz (GFI/FP) überziehen. Im Positionsstichwort ist der Schadensgrad angegeben.	
<b>108306A</b>	<b>Inst.AP Fassade stark gg+GFI/FP b.10%</b> Gliederung lt. Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 22</i>	
<b>108306B</b>	<b>Inst.AP Fassade stark gg+GFI/FP ü.10-25%</b> Gliederung lt. Planbeilage: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 22</i>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>108306C</b>	<b>Inst.AP Fassade stark gg+GFI/FP ü.25-50%</b> Gliederung lt. Planbeilage: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>LB-Version: 22</i>	
108311	Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Kalkzement-Außenputz (AP), ohne Unterschied des Putzgrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	
<b>108311B</b>	<b>Az Inst.AP f.Spritzputz entfernen</b> Für das Entfernen des gesamten Spritzputzes von der Fassadenfläche oder von Teilflächen.	<b>m<sup>2</sup></b>
108312	Gesamte Fassade mit Wasserstrahl und Bürste reinigen.	
<b>108312A</b>	<b>Inst.AP reinigen</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
108314	Instandsetzen von Fassaden-Sockelputz, bis 5 cm dick, aus gekratztem Zementmörtel. Schadhaften Altputz abschlagen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen. Teilflächen, dem Oberflächenbestand angepasst, ergänzen.	
<b>108314A</b>	<b>Inst.AP Sockelputz ZM gekr.</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
108341	Bei Instandsetzungsarbeiten Untergrund mit einer Ausgleichsschicht ausgleichen, an Fassaden oder Außenflächen (AP), ohne Unterschied der Putzart und des Putzuntergrundes. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Ausgleichsschicht angegeben.	
<b>108341A</b>	<b>Inst.Ausgleichsschicht AP ü.10-20mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108341B</b>	<b>Inst.Ausgleichsschicht AP ü.20-30mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108341C</b>	<b>Inst.Ausgleichsschicht AP ü.30-40mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>108341D</b>	<b>Inst.Ausgleichsschicht AP ü.40-50mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
108351	Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Hauptgesimsen (HG) mit einer Ausladung über 25 cm: - ohne Resche - ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes - einschließlich Entsorgen der Baurestmassen Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad bis 10%	
<b>108351A</b>	<b>Az Inst.AP einf.gg b.10% f.HG b.10%</b> Hauptgesimse: Schadensgrad bis 10 %	<b>m</b>
<b>108351B</b>	<b>Az Inst.AP einf.gg b.10% f.HG ü.10-25%</b> Hauptgesimse: Schadensgrad über 10 bis 25 %	<b>m</b>
<b>108351C</b>	<b>Az Inst.AP einf.gg b.10% f.HG ü.25-50%</b> Hauptgesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %	<b>m</b>
108352	Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Hauptgesimsen (HG) mit einer Ausladung über 25 cm: - ohne Resche - ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes - einschließlich Entsorgen der Baurestmassen Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad über 10 bis 25 %	
<b>108352B</b>	<b>Az Inst.AP einf.gg ü.10-25% f.HG ü.10-25%</b> Hauptgesimse: Schadensgrad über 10 bis 25 %	<b>m</b>
<b>108352C</b>	<b>Az Inst.AP einf.gg ü.10-25% f.HG ü.25-50%</b> Hauptgesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %	<b>m</b>
108353	Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Hauptgesimsen (HG) mit einer Ausladung über 25 cm: - ohne Resche - ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- einschließlich Entsorgen der Baurestmassen</li> <li>Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad über 25 bis 50 %</li> </ul>	
<b>108353C</b>	<p><b>Az Inst.AP einf.gg ü.25-50% f.HG ü.25-50%</b> Hauptgesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %</p>	<b>m</b>
108361	<p>Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Kordongesimsen (KG) mit einer Ausladung über 25 cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ohne Resche</li> <li>- ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes</li> <li>- einschließlich Entsorgen der Baurestmassen</li> </ul> <p>Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad bis 10%</p>	
<b>108361A</b>	<p><b>Az Inst.AP einf.gg b.10% f.KG b.10%</b> Kordongesimse: Schadensgrad bis 10 %</p>	<b>m</b>
<b>108361B</b>	<p><b>Az Inst.AP einf.gg b.10% f.KG ü.10-25%</b> Kordongesimse: Schadensgrad über 10 bis 25 %</p>	<b>m</b>
<b>108361C</b>	<p><b>Az Inst.AP einf.gg b.10% f.KG ü.25-50%</b> Kordongesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %</p>	<b>m</b>
108362	<p>Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Kordongesimsen (KG) mit einer Ausladung über 25 cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ohne Resche</li> <li>- ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes</li> <li>- einschließlich Entsorgen der Baurestmassen</li> </ul> <p>Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad über 10 bis 25%</p>	
<b>108362B</b>	<p><b>Az Inst.AP einf.gg ü.10-25% f.KG ü.10-25%</b> Kordongesimse: Schadensgrad über 10 bis 25 %</p>	<b>m</b>
<b>108362C</b>	<p><b>Az Inst.AP einf.gg ü.10-25% f.KG ü.25-50%</b> Kordongesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %</p>	<b>m</b>
108363	<p>Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP) für das Instandsetzen von Kordongesimsen (KG) mit einer Ausladung über 25 cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ohne Resche</li> <li>- ohne Unterschied des Putzes und des Putzgrundes</li> <li>- einschließlich Entsorgen der Baurestmassen</li> </ul> <p>Fassade, einfach gegliedert (einf.gg): Schadensgrad über 25 bis 50%</p>	
<b>108363C</b>	<p><b>Az Inst.AP einf.gg ü.25-50% f.KG ü.25-50%</b> Kordongesimse: Schadensgrad über 25 bis 50 %</p>	<b>m</b>
108371	<p>Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Fassaden (AP), einfach gegliedert (einf.gg), für einen abgeschrägten Untergrund unter den Verblechungen (Resche) (z.B. von Gesimsen, Sohlbänken), ohne Unterschied des Beschädigungsgrades.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.</li> </ul> <p>Breite: bis 0,5 m</p>	
<b>108371A</b>	<p><b>Az Inst.AP einf.gg b.10% f.Resche b.0,5m</b> Fassade: Schadensgrad bis 10%</p>	<b>m</b>
<b>108371B</b>	<p><b>Az Inst.AP einf.gg ü.10-25% f.Resche b.0,5m</b> Fassade: Schadensgrad über 10 bis 25 %</p>	<b>m</b>
<b>108371C</b>	<p><b>Az Inst.AP einf.gg ü.25-50% f.Resche b.0,5m</b> Fassade: Schadensgrad über 25 bis 50 %</p>	<b>m</b>
108378	Aufzahlung (Az) auf Außenputze (AP) instandsetzen.	
<b>108378A</b>	<b>Az Inst.AP f.Untersichten und Schrägdachfl.</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Beim Verputzen von Untersichten (z.B. Erker, Balkonplatten, Durchfahrten, Konsolen, Stiegenuntersichten, Gaupen und Attikainnenflächen) und Schrägdachflächen. Angaben (z.B. größte Gesamthöhe): <input type="text"/>	
108379	Aufzahlung (Az) auf Außenputze (AP) instandsetzen.	
<b>108379A</b>	<b>Az Inst.AP f.Pfeiler</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Bei Pfeilern (frei stehende Mauerwerkskörper oder Wandabschnitte, deren Breite und Dicke nicht größer als ein Drittel ihrer Höhe ist).	
<b>108379B</b>	<b>Az Inst.AP f.Ebenheit erhöhte Anforderung</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Bei erhöhten Anforderungen an die Grenzwerte für die Ebenheit (z.B. als Untergrund für Fliesenbeläge).	
<b>108379C</b>	<b>Az Inst.AP f.Ichse unter 90 Grad</b>	<b>m</b>
	Beim Ausbilden von Wandinnenkanten (Ichsen), die plangemäß einen kleineren Winkel als 90 Grad aufweisen.	
<b>108379D</b>	<b>Az Inst.AP f.gekrümmte Wände und Pfeiler rund</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Beim Verputzen von gekrümmten Untergründen und Pfeilern mit rundem Querschnitt, einschließlich etwa erforderlichen Putzmehrdicken und Hilfsmitteln. Nähere Angaben zu Krümmung oder zum Durchmesser: <input type="text"/>	
<b>108379E</b>	<b>Az Inst.AP f.Bögen</b>	<b>m</b>
	Beim Herstellen von Putzflächen mit gekrümmten Kanten einschließlich Kantenprofil mit Hilfe von Schablonen (Lehren) und Kanten.	
<b>108379F</b>	<b>Az Inst.AP f.SchabloneTür b.4m<sup>2</sup></b>	<b>m</b>
	Beim Herstellen von lotrechten und ebenflächigen Wandanschlussflächen, ohne Unterschied der Leibungslichte bei Türen bis 4 m <sup>2</sup> .	
<b>108379G</b>	<b>Az Inst.AP Endbesch.Farbe f.fungizid u.algizid</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Bei der Endbeschichtung (Endbesch.) mit Farbe für eine fungizide und algizide Ausführung.	
<b>108379H</b>	<b>Az Inst.AP Endbesch.Putz f.fungizid u.algizid</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Bei der Endbeschichtung (Endbesch.) mit Putzen für eine fungizide und algizide Ausführung.	
<b>108381</b>	Aufzahlung (Az) auf das Instandsetzen von Außenputz (AP), ohne Unterschied der Art des Untergrundes und des Putzes, für das Schließen (Verputzen) von Schlitzten, die nicht mit einem Putzträger überspannt oder ausgemauert sind, im Zuge der Putzarbeiten. Für Schlitzte mit einer Tiefe über der zweifachen Nennputzdicke sowie über dem Ausmaß des vierfachen Querschnittes der Leitungen.	
<b>108381A</b>	<b>Az Inst.AP f.Schließen (Verputzen) von Schlitzten</b>	<b>m</b>
<b>1092</b>	<b>Putzträger, Putzarmierung, Einbauteile</b>	
	Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.  <i>LB-Version: 22</i> <i>Geändert</i>	
<b>109201</b>	Ummanteln von Abfallrohren, Leitungsgruppen, Stahlstützen oder Stahlträgern, einschließlich Befestigungsmaterial. Abgerechnet wird die abgewickelte Fläche.	
<b>109201A</b>	<b>Ummanteln Rohr Ziegelgewebe</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Mit Drahtziegelgewebe als Putzträger.	
<b>109201B</b>	<b>Ummanteln Rohr Drahtgitter</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Mit verzinktem Drahtgitter als Putzarmierung.	
<b>109202</b>	Überspannen von Wand- und Deckenflächen aus Materialien, einschließlich Befestigungsmaterial.	
<b>109202A</b>	<b>Überspannen Ziegelgewebe</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit Drahtziegelgewebe als Putzträger.	
<b>109202B</b>	<b>Überspannen Drahtgitter</b> Mit verzinktem Drahtgitter als Putzarmierung.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>109202C</b>	<b>Überspannen Streckmetall</b> Mit Streckmetall als Putzträger.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>109202D</b>	<b>Überspannen Glasgewebe</b> Mit Glasgewebe als Putzarmierung.	<b>m<sup>2</sup></b>
109203	Putzarmierung bei Fugen, Anschlüssen und dergleichen auf Wand- und Deckenflächen, Bandbreite mindestens 8 cm.	
<b>109203A</b>	<b>Putzarmierung Fuge Drahtband</b> Mit verzinkten Drahtbändern.	<b>m</b>
<b>109203B</b>	<b>Putzarmierung Fuge Glasvlies</b> Mit Glasvliesbändern.	<b>m</b>
<b>109203C</b>	<b>Putzarmierung Fuge Jute</b> Mit Jutebändern.	<b>m</b>
109204	Holzwolleleichtbauplatten (Holzw.Pl.), zementgebunden (zementgeb.), als Putzträger an Wänden mit Klebemörtel dicht gestoßen verlegt, einschließlich Bandagieren der Fugen und Anschlüsse. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
<b>109204A</b>	<b>Holzw.Pl.zementgeb.im Mörtel 1,5cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>109204B</b>	<b>Holzw.Pl.zementgeb.im Mörtel 2,5cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
109205	Holzwolleleichtbauplatten (Holzw.Pl.), magnesitgebunden (magnesitgeb.), als Putzträger an Wänden, mit Klebemörtel dicht gestoßen verlegt, einschließlich Bandagieren der Fugen und Anschlüsse. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
<b>109205A</b>	<b>Holzw.Pl.magnesitgeb.im Mörtel 0,9cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>109205B</b>	<b>Holzw.Pl.magnesitgeb.im Mörtel 1,5cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>109205C</b>	<b>Holzw.Pl.magnesitgeb.im Mörtel 2,5cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
109206	Wärmedämmung von Wänden mit dreischichtigen Holzwolleleichtbauplatten mit Dämmstoffkern, mit Klebemörtel fugendicht verlegt, einschließlich Bandagieren der Fugen und Anschlüsse. Im Positionsstichwort ist die Dicke angegeben.	
<b>109206A</b>	<b>3-Schichtplatten in Mörtel 2,5cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>109206B</b>	<b>3-Schichtplatten in Mörtel 3,5cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>109206C</b>	<b>3-Schichtplatten in Mörtel 5cm</b> Einschließlich Andübeln.	<b>m<sup>2</sup></b>
109207	Dehnfugenprofil als Einputzprofil, einschließlich elastischer Abdichtung.	
<b>109207A</b>	<b>Dehnfugenprofil verzinkt Flucht</b> Aus verzinktem Stahlblech, für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.	<b>m</b>
<b>109207B</b>	<b>Dehnfugenprofil Alu Flucht</b> Aus Aluminium (Alu), für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.	<b>m</b>
<b>109207C</b>	<b>Dehnfugenprofil Kunstst.Flucht</b> Aus Kunststoff, für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>109207D</b>	<b>Dehnfugenprofil NIRO Flucht</b> Aus nicht rostendem Stahl (NIRO), für in der Flucht weiterführenden Putzgrund.	<b>m</b>
<b>109207E</b>	<b>Dehnfugenprofil verzinkt Eck</b> Aus verzinktem Stahlblech, für als Innenkante (Eck) ausgebildeten Putzgrund.	<b>m</b>
<b>109207F</b>	<b>Dehnfugenprofil Alu Eck</b> Aus Aluminium (Alu), für als Innenkante (Eck) ausgebildeten Putzgrund.	<b>m</b>
<b>109207G</b>	<b>Dehnfugenprofil NIRO Eck</b> Aus nicht rostendem Stahl (NIRO), für als Innenkante (Eck) ausgebildeten Putzgrund.	<b>m</b>
<b>109208</b>	<b>Kantenschutz als Kantenschutzprofil aufgesetzt, ohne Unterschied des Putzes.</b>	
<b>109208A</b>	<b>Kantenschutz verzinkt Eck</b> Kantenschutzwinkel aus verzinktem Stahlblech als Außenkante (Eck).	<b>m</b>
<b>109208B</b>	<b>Kantenschutz Alu Eck</b> Kantenschutzwinkel aus Aluminium (Alu) als Außenkante (Eck).	<b>m</b>
<b>109208C</b>	<b>Kantenschutz NIRO Eck</b> Kantenschutzwinkel aus nicht rostendem Stahl (NIRO), als Außenkante (Eck).	<b>m</b>
<b>109208D</b>	<b>Kantenschutz Kunststoff Eck</b> Kantenschutzwinkel aus Kunststoff, als Außenkante (Eck).	<b>m</b>
<b>109223</b>	<b>Glattstrich für Bauanschlussfugen.</b> Im Positionsstichwort ist die Breite des Glattstriches (cm) angegeben.	
<b>109223A</b>	<b>Glattstrich b.25cm</b> <i>LB-Version: 22</i>	<b>m</b>
<b>109223B</b>	<b>Glattstrich ü.25-35cm</b> <i>LB-Version: 22</i>	<b>m</b>
<b>109223X</b>	<b>Glattstrich ü.35cm: _____</b> <i>LB-Version: 22</i>	<b>m</b>